

カードの除菌装置！感染予防に最適！ シーンに応じてカードクリーナ2機種をご提案します！

新型コロナウイルスの影響で「洗浄」「消毒」「除菌」「抗菌」などの言葉をこれまでよりも目にする様になりました。人・モノが衛生的で清潔な状態が求められています。各団体で「不特定多数が接触する設備の消毒」に関するガイドラインを定め、手作業による除菌に取り組まれておりますが、作業負担が大きく省力化が求められています。“カード”においても、人から人に手渡しされる場面は多く、手洗いや手先指の消毒は十分行われていても“カード”自体の除菌は行われていないのが現状です。

そこで、当社では、この度、カード除菌を行う「カードクリーナ」2機種を販売開始することになりました。

カードクリーナ CL-76S

高速で最大200枚を一括除菌



カードクリーナ CL-76D

コンパクトサイズ、1枚差しタイプ



仕様／製品名	CL-76S／最大200枚連続対応(ディスペンサ付き)	CL-76D／1枚差しタイプ(卓上型)
外形寸法:	全長255×幅145×高さ253mm(270mmアクリルカバー)	全長215×幅115×高さ239mm
電源:	AC100(V) (専用アダプタによる)	
クリーニング方式:	一括クリーニング方式	都度クリーニング方式
クリーニング方法(共通):	クリーニング液を含浸させたクリーニングパッドにカードが通過する事でカード両面にアルコール液を塗布	
クリーニング液(共通):	アルコール系カードクリーニング専用液(濃度58%程度)	
クリーニング速度:	1.5秒以下/枚	2秒以下/枚
搬送方式:	蹴り出しローラー(ディスペンサ)及び搬送ローラによる	搬送ローラによる
ストック枚数:	200枚	-
動作寿命(共通)	50万枚程度 ※モータやローラ等の交換・再整備を行う事で継続使用が可能。	
挿入／排出	ストック部にカードをセット／装置前方へ排出	装置後方よりカード1枚を挿入／装置前方へ排出
対象カード:	JISカードサイズ 標準:t=0.76mm ※薄カード応相談 ※各種カードの対応状況に関しては下記参照願います。	
カード搬送:	ディスペンサーより1枚毎排出	後方挿入⇒前方排出
カード積載容量:	200枚 ※t=0.76mm時	-
操作・動作:	カードをセットしてスタートスイッチON。カードが無し⇒自動停止。	カードを挿入するとカード取り込み開始⇒前方排出後、自動停止。
保証期間(共通):	12か月間 ※故障時の対応はセンドバックとなります。代替機機の用意はございません。	
付属品:	専用除菌液(250ml)×1本 +クリーニングパッド×1セット(2個入り) ※約10,000枚分	

※対象カード以外のカードの使用時や、専用除菌液以外を利用した場合は、保証外となります。

【各種カードの対応状況について】

・磁気ストラップカード	磁気ストライプに書き込まれたデータの破損や消失に関しては保証外となりますが、ご利用には問題ございません。
・エンボスカード	CL-76D(1枚差しタイプ;卓上型)での利用は問題ございません。但し、クリーニングパッドの交換頻度が、通常カードご利用より、早くなる可能性があります。予めご了承願います。CL-76Sは詰まりが発生する可能性があります。対象外となります。
・ロイコ付きカード	印字品質の低下、リライト品質の低下、印字形状の変化等に関しては保証外となりますが、ご利用には問題ございません。

※上記カード及び、その他、ご利用検討のカードに関しての機能については、保証外となります。

事前にご利用に問題無い事を確認の上、本クリーナーをご活用頂けます様、お願いいたします。

※仕様や意匠デザインは予告なく変更する場合があります。